

ES

Uso previsto

Para controlar el funcionamiento de los analizadores EasyStat e EasyBloodGas. Consultar Analizar QC en el Manual del usuario para obtener instrucciones detalladas. Para uso diagnóstico in vitro.

Ingredientes activos

Los controles EasyQC contienen bicarbonato tamponado y solución electrolítica equilibrada con mezclas precisas de gases de O₂ y CO₂. Este control no contiene preservativos ni materiales de origen humano.

Descripción del producto

EasyQC está disponible para controlar el funcionamiento del analizador en diferentes puntos del intervalo clínico. Está embalado en ampollas de vidrio selladas, conteniendo 1,7 ml de solución. Las ampollas están empacadas en cajas de treinta (30) unidades.

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar los materiales de control a una temperatura comprendida entre 4 y 25 °C. Los valores podrían sufrir cambios si se almacena las ampollas a temperaturas mayores de 30 °C durante períodos prolongados. NO CONGELAR. Descartar todo material de control que exceda la fecha de caducidad en la etiqueta del producto.

Uso recomendado

Efectuar un análisis con material de control de calidad una vez por turno, antes de analizar

especímenes de pacientes. Efectuar un análisis con los controles en cualquier momento para verificar el funcionamiento del analizador. Utilizar material de control inmediatamente después de abrir, siguiendo los pasos del 1 al 5 en la sección de instrucciones de esta hoja informativa.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

Valores previstos:

Los valores asignados por cada nivel de un lote especificado de material de control están basados en los resultados de análisis múltiples, realizados en los laboratorios de Medica. Se prevé que aproximadamente un 95% de todos los analizadores EasyLyte e EasyElectrolytes, funcionando según las especificaciones, estén comprendidas dentro de estos intervalos.

Instrucciones:

1 Es necesario atemperar los controles (23 ± 1 °C) antes de utilizarlos. Si no se ha almacenado el material de control a temperatura ambiente, retirar las ampollas de la caja y permitir que se atemperen durante cuatro horas. Consultar limitaciones 3 y 4.

2 Antes de utilizarlas, sujetar las ampollas por la punta y el fondo (para minimizar el aumento de temperatura) y agitarlas de 15 a 20 veces (10 segundos) para mezclar el gas y la fase líquida. Dar golpecitos a la ampolla para restablecer el líquido en el fondo.

3 Cuidadosamente quebrar la parte superior de la ampolla en la marca señalada. Para evitar lesiones, protegerse los dedos con un paño o guantes.

4 Introducir inmediatamente el material de control en el analizador mediante aspiración directa. Efectuar un análisis con el material de control directamente de la ampolla, antes de transcurrido un minuto de haberla abierto.

5 Repetir los pasos del 1 al 4 para los niveles de control restantes.

Limitaciones:

1 Este control es para uso como una ayuda en la evaluación de la calidad funcional de los analizadores EasyStat e EasyBloodGas, y no se los debería considerar como sustituto para otros aspectos del control de calidad total, tal como la calibración, el mantenimiento y la conservación de registros.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

PT

Aplicação

Para monitorizar o desempenho dos analisadores EasyStat e EasyBloodGas. Para instruções pormenorizadas, consulte a secção Analisar CQ nos Manuais do Operador. Para utilizar no diagnóstico in vitro.

Ingredientes Activas

Os controles EasyQC contêm bicarbonato tamponado e solução de electrólitos equilibrada com misturas precisas dos gases O₂ e CO₂. Este controlo não contém conservantes nem materiais de origem humana.

Descrição do Produto

EasyQC permite monitorizar o desempenho do analisador em diferentes pontos do intervalo clínico. Os controlos estão contidos em ampolas de vidro seladas com 1,7 ml de solução. As ampolas apresentam-se em embalagens de trinta (30).

Armazenamento e Estabilidade

Armazene os materiais de controlo entre 4 e 25°C. Poderão ocorrer alterações dos valores, se os materiais forem armazenados a temperaturas superiores a 30°C durante períodos prolongados. NÃO CONGELAR. Elimine qualquer material de controlo que ultrapasse o prazo de validade indicado no rótulo do produto.

Recomendações de Utilização

Analise o material de controlo de qualidade uma vez por ensaio, antes de analisar as amostras dos doentes. Analise os controlos em qualquer altura, para verificar o desempenho do analisador. Utilize o material de controlo imediatamente após a abertura, seguindo os passos 1 a 5 da secção de instruções deste folheto.

Valores Esperados:

Os valores atribuídos a cada um dos níveis de um lote de material de controlo especificado têm por base os resultados de múltiplos testes efectuados nos

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

laboratórios da Medica. Estima-se que cerca de 95% dos analisadores EasyStat e EasyBloodGas que operem de acordo com as especificações produzirão resultados dentro dos intervalos indicados neste folheto.

Instruções:

1 Os controlos devem atingir a temperatura ambiente (23°C ± 1) antes de serem utilizados. Se o material de controlo não tiver sido armazenado à temperatura ambiente, retire as ampolas da caixa e deixe o material equilibrar à temperatura ambiente durante quatro horas. Consulte limitações 3 e 4.

2 Antes de utilizar, segure as ampolas pelas extremidades (para minimizar a elevação de temperatura) e agite-as 15 a 20 vezes (10 segundos), para misturar as fases gasosa e líquida. Bata levemente a ampola para repor o líquido na parte inferior.

3 Quebre cuidadosamente o topo da ampola pela marca assinalada. Evite ferimentos, protegendo os dedos com um lenço de papel ou com luvas.

4 Introduza imediatamente o material de controlo no analisador por aspiração directa. Analise o material de controlo directamente a partir da ampola até um minuto após a abertura.

5 Repita os passos 1 a 4 para os restantes níveis de controlo.

Limitações:

1 Este controlo destina-se a ser utilizado como auxiliar na avaliação do desempenho dos analisadores EasyStat e EasyBloodGas e não deve ser considerado como substituto de outros procedimentos de controlo da qualidade total, tais como a calibração, a manutenção e a conservação de registos.

2 Este controlo não contém eritrócitos, pelo que poderá não detectar certas anomalias do analisador susceptíveis de afectar os testes de sangue total.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.

EasyStat y EasyBloodGas, los controles EasyQC y EasyLyte.
</